



EM-G-1050-HPL



EM-G-1030-HPL





EM-G-1540-1/HPL




EM-G-1530-1/HPL




besonders geeignet für Kinder von **3-6** Jahren


Beschreibung			
Federwippgeräte	-1030&50-*/-1530&40-*	Deutschland	Europa
- Feder aus Spezialfederstahl	Aufprallfläche	8,0 / 8,5 m ²	8,0 / 8,5 m ²
- Befestigung mit Spezial-Federtellern mit Klemmsicherung	davon Rasen Bodenmaterial Nr. 5	8,0 / 8,5 m ²	8,0 / 8,5 m ²
- Bodenanker nach dem Verarbeiten feuerverzinkt	Fallschutzplatten Bodenmaterial Nr.10	10 m ²	10 m ²
- Gerät vormontiert, jedoch Bodenanker zerlegt	Freie Fallhöhe	50 / 45 cm	50 / 45 cm
EM-G-1030-* & EM-G-1050-*	Gerätehöhe	85 / 82 cm	85 / 82 cm
- Motiv-/ Sitzplatte aus 15 mm HPL	EM-G-1030 / 50-*	EM-G-1530 / 40-*	
- Verbindungsstruktur mit Haltebügel aus Edelstahl			
EM-G-1540-* & EM-G-1530-*			
- Korpus aus 10 mm HPL-Platten			
- Verbindungsstruktur, Griff-/ & Fußstange aus Edelstahl			



1 x 60 x 60 x 70




1 x 60 x 60 x 35




1 Monteur ca. 20 Min.

Federwippgeräte	
EM-G-1050-HPL	Moped
EM-G-1030-HPL	Jolly
EM-G-1530-1/HPL	Bimbo, 1-sitzig
EM-G-1540-1/HPL	Sonnenschein, 1-sitzig



95 x 40 x 85



EM-G-1030 / 50-
ca. 40
EM-G-1530 / 40-
ca. 50

*alle Preise zzgl. ges. MwSt



Wippe und Federwippgerate



EM-G2-2400-2-KI/FVZ



EM-G-2510-HPL



EM-G-2515-HPL



besonders geeignet fur Kinder von


3-10 Jahren EM-G2-2400-*

3-6 Jahren EM-G-2510-
-2515-*

Aufprallflache


-2400-2*	Deutschland	Europa
Aufprallflache	12,5 m ²	12,5 m ²
davon Rasen	12,5 m ²	12,5 m ²
Bodenmaterial Nr. 5		
Fallschutzplatten	15,0 m ²	15,0 m ²
Bodenmaterial Nr.10		
Freie Fallhohe	99 cm	99 cm
Geratehohe	115 cm	115 cm

-2510-*/-2515-*	Deutschland	Europa
Aufprallflache	9,0 / 11,5 m ²	9,0 / 11,5 m ²
davon Rasen	9,0 / 11,5 m ²	9,0 / 11,5 m ²
Bodenmaterial Nr. 5		
Fallschutzplatten	10 / 15 m ²	10 / 15 m ²
Bodenmaterial Nr.10		
Freie Fallhohe	46 cm	46 cm
Geratehohe	65 cm	65 cm




EM-G2-2400-2*

M= 1:200



EM-G-2510-*



EM-G-2515-*

Beschreibung

2-fach Wippe, EM-G2-2400-2*

- Wippbalken \varnothing 14 cm, Lange 350 cm
- Standpfosten \varnothing 14 cm aus Rundholz oder Metall feuerverzinkt
- Griffe und Wippunterzug aus Edelstahl
- Sitze aus PE
- Stodampfung durch breite Reifen

Vulcano, EM-G-2515-* & Welle, EM-G-2510-*

- Verbindungsstruktur Haltebugel aus Edelstahl
- Feder aus Spezialfederstahl
- Befestigung unten mit U-Bugel
- Bodenanker nach dem Verarbeiten feuerverzinkt
- Gerat vormontiert, jedoch Bodenanker zerlegt
- Motiv-/ & Sitzplatte aus 15 mm HPL

2-fach Wippe & Federwippgerate

EM-G2-2400-2/KI
EM-G2-2400-2/KI/FVZ

Kiefer mit Kern, kesseldruckimpragniert
Wippbalken Kiefer mit Kern, kesseldruckimp.
Standpfosten feuerverzinkt

EM-G2-2400-2/DOU/KF/FVZ Wippbalken Douglasie kernfrei, natur
Standpfosten feuerverzinkt

EM-G-2510-HPL
EM-G-2515-HPL

Welle, 2-sitzig
Vulcano, 4-sitzig



EM-G2-2400-2*
1 x 60 x 100 x 100
EM-G-2510-*/-2515-*



EM-G2-2400-2*
1 x 60 x 100 x 55
EM-G-2510-*/-2515-*



EM-G2-2400-2*
2 Monteure a ca. 30 Min.
EM-G-2510-*/-2515-*

1 Monteur ca. 20 Min.



EM-G2-2400-2*
30 x 20 x 350
EM-G-2510-*: 110 x 40 x 115
EM-G-2515-*: 110 x 115 x 115



EM-G2-2400-2*
45
EM-G-2510-*: 50
EM-G-2515-*: 60

*alle Preise zzgl. ges. MwSt