

Sitzkarussell 1250




EM-H-1250-FVZ/HPL/MOF



EM-H-1250-FVZ/SIEB/MOF



EM-H-1250-FVZ/HPL/RIF/MOF



M= 1:200

Aufprallfläche

	Deutschland	Europa
Aufprallfläche	25,00 m ²	25,00 m ²
davon Fallschutz Bodenmaterial Nr. 6-9 Schichtdicke 30 cm	-	-
davon Fallschutz Bodenmaterial Nr. 6-9 Schichtdicke 40 cm	-	-
davon Rasen Bodenmaterial Nr. 5	25,00 m ²	25,00 m ²
Fallschutzplatten Bodenmaterial Nr. 10	29,00 m ²	29,00 m ²
Freie Fallhöhe	45 cm	45 cm
Gerätehöhe	80 cm	80 cm



besonders geeignet für Kinder von **3-10** Jahren

Beschreibung

Sitzkarussell 1250, EM-H-1250*

Ø 150 cm, Höhe 80 cm, Sitzhöhe 35 cm

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion, 6-fach abgestrebt, mit durchgehendem Handlauf
- Unterboden mit 50 cm breitem Sicherheitsblech
- dreifach gelagert, mit je einem wartungsfreien

- Axiallager und zwei Radiallager
- Sitzfläche wahlweise Siebfilmatte oder HPL und Bodenbelag wahlweise Siebfilmatte, HPL oder Riffelblech
- Handrad feststehend, aus PE
- Feuerverzinkter Montageflansch

Sitzkarussell 1250

EM-H-1250-FVZ/SIEB/MOF Sitzkarussell 1250, Bodenbelag und Sitzflächen aus Siebfilmatte

EM-H-1250-FVZ/HPL/MOF Sitzkarussell 1250, Bodenbelag und Sitzflächen aus HPL

-H- /PULV Mehrpreis Pulverbeschichtung

EM-H-1250-FVZ/HPL/RIF/MOF Sitzkarussell 1250, Riffelblechboden feuerverzinkt, Sitzflächen aus HPL

-H- /PULV MP Pulverbeschichtung (ohne Boden)



1 x 80 x 80 x 78



1 x 80 x 80 x 50



2 Monteure
a ca. 30 Min.
1 Hebegerät



ca. Ø 150 x 82



ca. 100

*alle Preise zzgl. ges. MwSt