

Beilagscheibe M12 13/37/2,5mm A2, DIN 123

Distanzscheibe ISO-MID Ø 60 x 20mm, PA
Art.-Nr. 3099 00 074

Beilagscheibe M12 13/37/3mm A2, DIN 9021
Mutter_Schsechskant M12 A2__verzinkt, DIN 985
Abdeckkappe Ø 42mm

Flachrundsraube M12 x 220, DIN 603
Verdrehsicherungsscheibe M12 V12,5/30/1mm A2

Beilagscheibe M12 13/37/3mm A2, DIN 9021
Mutter_Schsechskant M12 A2__verzinkt, DIN 985
Abdeckkappe Ø 42mm

Das Diagramm zeigt einen vertikalen Schnitt durch ein Fundament. Oben ist das Gelände (OK Gelände) markiert. Eine Bohrung mit einem Durchmesser von 17 cm ist in einem Winkel von 40° zur Vertikalen in das Fundament eingebracht. Die Bohrung durchdringt die Fundamentüberdeckung (40 cm unter OK Gelände) und das Betonfundament (C25/30; XF1/WF). Die Bohrung ist mit einer R10-Bewehrung versehen. Die Fundamentüberdeckung hat eine Dicke von 40 cm. Das Betonfundament hat eine Dicke von 29 cm. Die Fundamentsohle ist mit einer Sauberkeitsschicht versehen. Die Gesamtdicke des Fundaments beträgt 69 cm. Die Bohrung ist mit einer R10-Bewehrung versehen.

Rundholzschachkel, 1-sitzig		Auftraggeber:		AB/AG-Nr.:	
EM-I-5110-G1-Fx_Dx_KKx-Sx-x		Beschreibung:		bvn: 11920	
x = Platzhalter, _ = "oder"		Format: DIN A3		Maßstab: 1: 50	Maßeinheit: cm
Planinhalt: Fundamentplan		Blatt: FP-1v1		Toleranzen nach DIN: ISO-2768-c	
Werkstoff/Behandlung: Pfostenschuhe Typ 1, Querrohr feuerverzinkt		Norm: EN 1176, EN 1177			
Zeichner: R. Nebauer	Datum: 18.01.2018				
Gepprüft: M. Götsberger	Datum: 18.01.2018				
Index: 003	Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwertet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.				
		Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz Tel. +49 8621 50 82-0, Fax +49 8621 50 82-11 www.spielplatzgeraete-maier.com www.spgm-power.com			
					